

Elabrick základní nátěr

Elabrick Primer se používá jako základní nátěr pro speciální lepidlo Elabrick.

Vlastnosti produktu

Dobře reguluje vlastnosti všech savých povrchů. Prodlužuje dobu zpracovatelnosti speciálního lepidla Elabrick. Základní nátěr je paropropustný.

Použití

Lze použít na interiérové i exteriérové stěny. Elabrick Primer je vhodný pouze jako základní nátěr pro speciální lepidlo Elabrick a speciální lepidlo Elabrick je vhodné pouze pro pokládku obkladových pásků Elabrick. Lze použít na jakémkoli pevném, čistém a suchém povrchu, který je schopen nést zatížení a který je mírně savý. Je třeba zkontrolovat, zda jsou již existující vrstvy schopny nést zatížení. Všechny vrstvy, které neunesou zatížení, musí být odstraněny. Před nanášením základního nátěru je třeba nechat nanášenou vyrovnávací vrstvu zcela vytvrdnout a zaschnout. Znečištěné nebo kontaminované povrchy je třeba vyčistit a/nebo ošetřit. V případě pochybností si vždy nechte poradit.

Nářadí a čištění

Základní nátěr lze nanášet válečkem nebo velkým plochým štětcem. Náradí je třeba ihned po použití očistit vlažnou vodou, dříve než nátěr ztvdne.

Technické údaje

Pojivo:	polyakrylát na vodní bázi bez APEO
plniva:	křemenné písky a prášky
dodávaná forma:	kapalina
hustota:	$\pm 1,15 \text{ g/cm}^3$
pH:	při 20 °C: 8,0 až 9,0
teplota:	minimální teplota povrchu a vzduchu je +5 °C maximální teplota povrchu a vzduchu je 30 °C (při nanášení i schnutí)
skladování:	během skladování a přepravy uchovávejte v chladu, ale chraňte před mrazem
spotřeba:	$\pm 0,25 \text{ kg/m}^2$ v závislosti na povrchu a způsobu nanášení
barva:	světlá
balení:	vědra po 5 a 15 kg
bezpečnost:	prečtete si prosím bezpečnostní list pro speciální lepidlo / základní nátěr Elabrick

Nanášení

Základní nátěr před použitím promíchejte. Rovnoměrně rozetřete po povrchu pomocí válečku nebo velkého plochého štětce. Po nanášení nechte alespoň 24 hodin zaschnout. Fyzikální proces vysychání produktu zahrnuje odpařování vody. Vysoká vlhkost a/nebo nízké teploty mohou proces zasychání zpomalit. Neprovádějte aplikaci při teplotách nižších než +5 °C a vyšších než 30 °C. Podkladové vrstvy odolávají povětrnostním vlivům pouze v omezené míře. Po použití náradí ihned očistěte čistou vodou.

Bezpečnost

Produkty nejsou podle směrnic ES klasifikovány jako nebezpečné. Zajistěte dostatečné větrání během práce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí/kůže: vypláchněte vlažnou vodou a v případě jakýchkoli nejasností vyhledejte lékaře. V případě požití: vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře. Udržujte postiženou osobu v klidu a nevyvolávejte zvracení.

Poznámky

Pokud je materiál uchováván v původní uzavřené nádobě, je jeho trvanlivost nejméně 18 měsíců, pokud je skladován v chladném a nemrznoucím prostředí. Datum použitelnosti je uvedeno na obalu. Pokud bylo balení otevřeno, musí být po použití dobře uzavřeno; jeho trvanlivost je omezena.

Můžeme předepsat správný postup aplikace našich produktů, ale nemůžeme kontrolovat, zda je dodržován. Proto můžeme zaručit kvalitu našich produktů pouze tehdy, pokud se na ně vztahují naše prodejní a dodací podmínky; neručíme za způsob, jakým jsou produkty použity.

Pokud máte jakékoli nejasnosti ohledně některého povrchu, doporučujeme nejprve provést několik testů, abyste předešli (budoucím) problémům, za které nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí technické listy. Vyhrazujeme si právo provádět změny, které jsou výsledkem technologického pokroku.